

HOJA TÉCNICA

OVER MOTORS ANTIFREEZE + COOLANT NOAT TECHNOLOGY - 50/50 PREDILUTED

DESCRIPCIÓN:

Over Motors Antifreeze + Coolant NOAT Technology 50/50 Prediluted ha sido desarrollado utilizando aditivos premium americanos que se han utilizado en la industria automotriz pesada durante muchos años. Esta fórmula superior ha sido diseñada para ser utilizada en aplicaciones automotrices de gasolina y diésel. Es un refrigerante de larga duración fabricado con tecnología de ácido orgánico que protege todo tipo de vehículos de temperaturas extremas de frío y calor, además protege de la corrosión y el óxido. En su composición se incluye tecnología de ácidos orgánicos con nitritos y molibdatos. **Over Motors Antifreeze + Coolant NOAT Technology 50/50 Prediluted** cumple las más importantes especificaciones de los OEM, así como estándares internacionales.

BENEFICIOS:

- Se puede utilizar en todos los vehículos, así como en camiones y equipos de servicio pesado.
- Protege los componentes del sistema de refrigeración hasta los 240 000 km o 5 años.
- Libre de silicatos, aminas, fosfatos y nitratos.
- Fórmula premezclada lista para usar que emplea agua desionizada de primera calidad.
- Tecnología de ácidos orgánicos.

TABLA DE PROTECCIÓN:

OVER MOTORS ANTIFREEZE + COOLANT NOAT TECHNOLOGY 50/50 PREDILUTED

Congelamiento	-37 °C (-34.5 °F)
Ebullición	129 °C (264.5 °F)

DATOS TÉCNICOS:

Reserva Alcalina	Min. 4
Color	Rojo
Densidad	1.045 - 1.070
pH	7.5 - 9
Inflamación	N.A.

ESTANDÁRES:

Over Motors Antifreeze + Coolant NOAT Technology 50/50 Prediluted, cumple los requerimientos del ASTM D3306, ASTM D4985 y ASTM D6210.

Over Motors Antifreeze + Coolant NOAT Technology 50/50 Prediluted cumple los siguientes estándares OEM:

- CAT EC-1
- Navistar B1 Type III
- Cummins CES 14603
- John Deere HD4
- MAN 324
- Mercedes DBL 325
- Detroit Diesel / SE298
- Land Rover C.S.
- GM 1825/1899 H.T
- MTU 5048
- Volvo Saab Scania 690 1
- Kenworth R 026-170-97
- Mack 14GS7009
- Freightliner 48-22880
- New Holland WSN-M97B18-D
- Paccar C.S.
- Peterbilt 8502.002
- IVECO 18-1830

Over Motors Antifreeze + Coolant NOAT Technology 50/50 Prediluted cumple con los estándares internacionales, nacionales y militares :

- BS 6580 (UK)
- SAE J1034(1)
- CUNA NC 956-16 (I)
- FVVHefR443(D)
- JISK2234(1)(J)
- UNE 26361-88 (E)
- NATO S 759
- Afnor R15/601 (1)(F)
- KSM 2142 (K)
- EMPA (CH)
- E/L 1415c (MIL Italy)

OVER MOTORS

