

# HOJA TÉCNICA

## OVER MOTORS MULTIPURPOSE HYDRAULIC OIL AW 68

### DESCRIPCIÓN:

Over Motors Multipurpose Hydraulic Oil AW-68 son aceites hidráulicos diseñados para sistemas hidráulicos de alta presión con bombas de engranajes, pistones o paletas. El uso de tipo de zinc en sistemas de aditivos anti-desgaste de campo probado, **Over Motors Multipurpose Hydraulic Oil AW-68** busca minimizar el desgaste en bombas de paletas y engranajes de alta presión y son también excelentes intérpretes en las bombas de pistones axiales utilizando componentes de bronce. **Over Motors Multipurpose Hydraulic Oil AW-68** tiene una excelente estabilidad térmica y agua derramada efectivamente permitiendo una fácil evacuación del agua de los sumideros de la máquina.

### CARACTERÍSTICAS:

- Intervalos extendidos de cambio.
- Buena protección contra la formación de espuma.
- Protección contra la corrosión y herrumbre.

### ESTÁNDARES:

Eaton Vickers	1-286-S, M-2950-S
Racine	Variable Volumen Vane Pumps
Din	51524 parte 2 HLP
Denison	HF-0, HF-1 y HF-2
GM	Ls-2
ISO 11158	HL-HM

### PROPIEDADES TÍPICAS:

ISO	68	Punto de Inflamación (COC)	390
Gravedad API	29	Punto de Fluididad C (D97)	-15
Viscosidad cSt@40°	67.2	Corrosión, 3Hrs. @100°C	1A
Viscosidad cSt@100°	8.2	Oxido (D665)	Pass
Índice de Viscosidad	92		

**OVER MOTORS**

